Su yalıtımı · Seri: Astarix

Astarix Bitümlü Astar

Solvent bazlı, hızlı kuruyan bitümlü astar. Membran yapışmasını artırır, gözenekli yüzeyde tozu bağlar.

Astarix Bitümlü Astar, beton ve şap yüzeylerin gözeneklerine nüfuz ederek tozu bağlayan ve bitümlü membranların yüzeye tam yapışmasını sağlayan bir astardır. Membran uygulamasının kalitesi büyük ölçüde doğru astarlanmış bir yüzeye bağlıdır.

Teknik veriler

Sarfiyat	0,25–0,35 kg/m²
Kuruma	Kuruma 2–4 sa (sıcaklığa bağlı)
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	18 kg teneke
Renk	Siyah
Raf ömrü	24 ay

Kullanım alanları

- Bitümlü membran öncesi
- Temel ve perde yüzeyleri
- Eski bitümlü yüzey tazeleme

Uygulama

1. Yüzey süpürülür, tozdan arındırılır.
2. Ambalaj karıştırılır, fırça ya da rulo ile tek kat sürülür.
3. Astarın kuruduğu parmak testiyle kontrol edilir.
4. Kuruyan yüzeye aynı gün membran serilir.

DEMO