Yapı kimyasalları · Seri: Astarix

Astarix Genel Amaçlı Akrilik Astar

Emiciliği dengeleyen, tozu bağlayan su bazlı astar. Yapıştırıcı, şap, sıva ve sıvı membran öncesi.

Astarix Genel Amaçlı, çok emici ya da tozuyan yüzeylerde sonraki katmanın suyunu hızla kaybetmesini önleyen, yapışmayı artıran akrilik bir astardır. Gazbeton, alçı, eski şap ve beton yüzeylerde kullanılır.

Teknik veriler

Sarfiyat	0,10–0,20 kg/m²
Kuruma	1–2 sa
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	10 kg bidon
Renk	Pembe (uygulandığı görülsün diye)
Raf ömrü	Dondan korunarak 12 ay

Kullanım alanları

- Seramik yapıştırıcı öncesi
- Kendinden yayılan şap öncesi
- Sıvı membran öncesi

Uygulama

1. Yüzey tozdan arındırılır.
2. Astar emiciliğe göre suyla inceltilir.
3. Rulo ya da fırçayla göllenme yapmadan uygulanır.
4. Kuruduktan sonra bir sonraki katmana geçilir.

DEMO