Kaymaz zemin ve basamak · Seri: Basamix

Basamix Kaymaz Epoksi Zemin Kaplaması

Kuvars agregalı, iki bileşenli epoksi kaplama. Rampa, yükleme alanı ve ıslak endüstriyel zeminlerde kaymazlık.

Basamix Epoksi, üzerine serpilen kuvars agregayla dokulu bir yüzey oluşturarak ıslak ve yağlı zeminlerde bile kaymaz özellik kazandırır. Forklift trafiğine ve kimyasallara dayanıklıdır.

Teknik veriler

Sarfiyat	0,5–0,7 kg/m² (reçine, kat başı)
Kuruma	Yaya 24 sa, araç 72 sa
Uygulama sıcaklığı	+10 °C / +30 °C
Ambalaj	15 kg set (A+B)
Renk	RAL 7035, 7040, 6021
Raf ömrü	12 ay
Kaymazlık	R11–R13 (agregaya göre)

Kullanım alanları

- Yükleme rampaları
- Gıda üretim alanları
- Otopark rampaları

Uygulama

1. Zemin bilyalı ya da elmas taşla açılır, tozu alınır.
2. Epoksi astar uygulanır.
3. Ana kat reçine sürülür, üzerine kuvars serpilir.
4. Fazla agrega süpürülür, son kat reçine uygulanır.

DEMO