Su yalıtımı · Seri: Bitüra

Bitüra Arduvazlı Mineral Kaplı Membran

Üst yüzeyi arduvaz granülle kaplı, UV'ye dayanıklı son kat membran. Açıkta kalan teras ve çatılarda koruma katı gerektirmez.

Bitüra Arduvazlı, polyester taşıyıcılı SBS/APP modifiyeli bitümün üst yüzeyine preslenmiş doğal arduvaz granülleriyle üretilir. Granül katman membranı güneşin morötesi ışınlarından korur, yüzey sıcaklığını düşürür ve yürünebilir bir doku sağlar.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,12 m²/m² (bindirme dahil)
Kuruma	Soğuduktan hemen sonra
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	10 m² rulo (1 × 10 m)
Renk	Gri, yeşil, kiremit kırmızısı
Raf ömrü	12 ay
Ağırlık	4,5 kg/m²
Taşıyıcı	Polyester keçe 200 g/m²
Soğukta bükülme	−15 °C

Kullanım alanları

- Açıkta kalan teras ve düz çatılar
- Sanayi yapısı çatı yenilemeleri
- Saçak, dere ve parapet dönüşleri

Uygulama

1. Yüzey süpürülür, gevşek parçalar ve keskin çıkıntılar alınır; şap nemi %4'ün altında olmalıdır.
2. Astarix bitümlü astar yaklaşık 0,3 kg/m² sürülür ve tamamen kuruması beklenir.
3. Parapet köşelerine pah yapılır; süzgeç ve baca çevreleri takviye parçalarıyla önceden hazırlanır.
4. Rulolar şalümoyla ısıtılarak serilir: boyuna 10 cm, enine 15 cm bindirme bırakılır.
5. Bindirmelerde 5–10 mm bitüm taşması kontrol edilir; ikinci kat yarım rulo kaydırılarak serilir.
6. Parapette membran en az 20 cm yukarı dönülür ve üstten alüminyum profil ile mastikle sabitlenir.