Su yalıtımı · Seri: Bitüra

Bitüra Kendinden Yapışkanlı Membran

Şalümo gerektirmeyen, soyulup yapıştırılan SBS esaslı membran. Ahşap çatı, yangın riskli alan ve dar detaylar için.

Bitüra Kendinden Yapışkanlı, alt yüzeyindeki silikonlu kâğıt soyularak soğuk yapıştırılan, SBS (stiren-butadien-stiren) modifiyeli bitümlü membrandır. Açık alev kullanılamayan ahşap çatılarda, dolu binalarda ve tadilat işlerinde güvenli bir seçenektir.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,10 m²/m² (bindirme dahil)
Kuruma	Bastırıldığı anda yapışır
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +40 °C
Ambalaj	10 m² rulo (1 × 10 m)
Renk	Siyah, üstü alüminyum ya da PE film
Raf ömrü	Serin ortamda 12 ay
Kalınlık	2 mm
Kopma uzaması	≥ %300
Soğukta bükülme	−20 °C

Kullanım alanları

- Ahşap ve OSB çatılar
- Perde duvar ve temel detayları
- Pencere ve kapı denizlikleri altı

Uygulama

1. Yüzey temizlenir ve kurutulur.
2. Astarix bitümlü astar uygulanır, kuruması beklenir.
3. Membran ölçüsünde kesilir, silikonlu kâğıdın bir ucu soyularak hizalanır.
4. Kâğıt geri çekilirken membran yüzeye bastırılır.
5. Bindirmeler ve kenarlar rulo bastırıcıyla iyice bastırılır.