Su yalıtımı · Seri: Bitüra

Bitüra P3 Cam Tülü Membran

3 mm cam tülü taşıyıcılı bitümlü membran. Çift kat sistemlerde ekonomik alt kat ve buhar dengeleyici olarak.

Bitüra P3, boyutsal kararlılığı yüksek cam tülü taşıyıcıya sahip, şalümo ile uygulanan bitümlü membrandır. Isıyla çekme yapmaz; bu sayede çift kat sistemlerde alt kat olarak düzgün bir taban oluşturur.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,12 m²/m² (bindirme dahil)
Kuruma	Soğuduktan sonra üzerine ikinci kat serilebilir
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	10 m² rulo (1 × 10 m)
Renk	Siyah
Raf ömrü	12 ay
Kalınlık	3 mm
Taşıyıcı	Cam tülü 60 g/m²
Soğukta bükülme	−5 °C

Kullanım alanları

- Çift kat sistemlerde alt kat
- Sıcak çatılarda buhar dengeleyici
- Temel altı grobeton üzeri

Uygulama

1. Yüzey süpürülür, gevşek parçalar ve keskin çıkıntılar alınır; şap nemi %4'ün altında olmalıdır.
2. Astarix bitümlü astar yaklaşık 0,3 kg/m² sürülür ve tamamen kuruması beklenir.
3. Parapet köşelerine pah yapılır; süzgeç ve baca çevreleri takviye parçalarıyla önceden hazırlanır.
4. Rulolar şalümoyla ısıtılarak serilir: boyuna 10 cm, enine 15 cm bindirme bırakılır.
5. Bindirmelerde 5–10 mm bitüm taşması kontrol edilir; ikinci kat yarım rulo kaydırılarak serilir.
6. Parapette membran en az 20 cm yukarı dönülür ve üstten alüminyum profil ile mastikle sabitlenir.

DEMO