Su yalıtımı · Seri: Çimpro

Çimpro Havuz ve Depo Yalıtımı

Klorlu suya ve sürekli su basıncına dayanıklı, iki bileşenli esnek yalıtım. Havuz, yangın ve sulama depoları için.

Çimpro Havuz, yüzme havuzlarının ve büyük su depolarının sürekli su basıncı altındaki yüzeyleri için geliştirilmiş, yüksek polimer oranlı çimento esaslı bir sistemdir. Klorlu ve tuzlu suya dayanıklıdır.

Teknik veriler

Sarfiyat	3,0–4,0 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Seramik 48 sa, su doldurma 14 gün
Uygulama sıcaklığı	+8 °C / +30 °C
Ambalaj	30 kg set (A+B)
Renk	Açık gri
Raf ömrü	12 ay
Su basıncı (pozitif)	5 bar

Kullanım alanları

- Yüzme havuzları
- Yangın ve sulama depoları
- Süs havuzu ve şelaleler

Uygulama

1. Yüzey yağ, kalıp yağı ve toz kalıntılarından arındırılır; uygulama öncesi mat nemli hâle getirilir.
2. Bileşenler düşük devirli mikserle 3 dakika, topaksız kıvama gelene kadar karıştırılır.
3. Duvar-döşeme köşelerine su tutucu bant ilk katın içine gömülerek yerleştirilir.
4. Birinci kat fırça ya da mala ile uygulanır; ikinci kat 4–6 saat sonra dik yönde sürülür.
5. Yüzey 3 gün su temasından ve doğrudan güneşten korunur; seramik 24 saat sonra yapıştırılabilir.

DEMO