Su yalıtımı · Seri: Çimpro

Çimpro Kristalize Su Yalıtımı

Beton gözeneklerinde kristal oluşturarak suyu engelleyen kapiler yalıtım. Pozitif ve negatif yönden uygulanır.

Çimpro Kristalize, betonun içindeki serbest kireç ve nemle tepkimeye girerek kılcal boşluklarda çözünmez kristaller oluşturan çimento esaslı bir yalıtım malzemesidir. Kristaller betonun bir parçası olur; yüzey zarar görse bile yalıtım devam eder.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,2–1,8 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Kürlenme süresince 3 gün nemli tutulur
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
Ambalaj	25 kg torba
Renk	Gri
Raf ömrü	12 ay
Su basıncı dayanımı	7 bar (negatif yön)

Kullanım alanları

- Bodrum ve perde duvar iç yüzeyi
- Asansör kuyuları
- Su depoları ve arıtma yapıları

Uygulama

1. Yüzey yağ, kalıp yağı ve toz kalıntılarından arındırılır; uygulama öncesi mat nemli hâle getirilir.
2. Bileşenler düşük devirli mikserle 3 dakika, topaksız kıvama gelene kadar karıştırılır.
3. Duvar-döşeme köşelerine su tutucu bant ilk katın içine gömülerek yerleştirilir.
4. Birinci kat fırça ya da mala ile uygulanır; ikinci kat 4–6 saat sonra dik yönde sürülür.
5. Yüzey 3 gün su temasından ve doğrudan güneşten korunur; seramik 24 saat sonra yapıştırılabilir.

DEMO