Yapı kimyasalları · Seri: Fixor

Fixor Epoksi Derz Dolgu

Kimyasallara ve sürekli suya dayanıklı iki bileşenli epoksi derz. Havuz, endüstriyel mutfak ve laboratuvarlar için.

Fixor Epoksi, su emmeyen, asit ve alkaliye dayanıklı, hijyenik bir derz dolgusudur. Havuz mozaiklerinde, endüstriyel mutfaklarda, gıda üretim tesislerinde ve laboratuvarlarda kullanılır.

Teknik veriler

Sarfiyat	0,6–1,0 kg/m²
Kuruma	Yaya trafiği 24 sa, kimyasal dayanım 7 gün
Uygulama sıcaklığı	+12 °C / +30 °C
Ambalaj	5 kg set (A+B)
Renk	Beyaz, gri, antrasit, havuz mavisi
Raf ömrü	24 ay
Sınıf	RG (EN 13888)

Kullanım alanları

- Yüzme havuzu mozaikleri
- Endüstriyel mutfaklar
- Laboratuvar ve gıda tesisleri

Uygulama

1. Derzler kuru ve temiz olmalıdır.
2. A ve B bileşenleri tamamen karıştırılır.
3. Epoksi mala ile derzlere bastırılır.
4. Kalıntılar epoksi temizleme süngeriyle hemen alınır.

DEMO