Yapı kimyasalları · Seri: Fixor

Fixor Kendinden Yayılan Şap

3–15 mm kalınlıkta, kendiliğinden yayılarak düz yüzey oluşturan şap. Parke, vinil ve seramik öncesi tesviye.

Fixor Kendinden Yayılan Şap, akışkan kıvamı sayesinde yüzeye döküldüğünde kendi kendine yayılarak ayna gibi düz bir zemin oluşturur. Hızlı kuruması tadilat sürelerini kısaltır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,7 kg/m²/mm (5 mm için ~8,5 kg/m²)
Kuruma	Yaya trafiği 4 sa, kaplama 24–48 sa
Uygulama sıcaklığı	+10 °C / +25 °C
Ambalaj	25 kg torba
Renk	Gri
Raf ömrü	6 ay
Basınç dayanımı	C25 (EN 13813)

Kullanım alanları

- Parke ve vinil altı
- Tadilat zeminleri
- Ses yalıtımlı şap üstü

Uygulama

1. Yüzey astarlanır, kenarlara genleşme bandı yapıştırılır.
2. Toz suya eklenip mikserle karıştırılır.
3. Şerit şerit dökülür ve mala ile yayılır.
4. Kirpi rulo ile hava alınır.

DEMO