Yapı kimyasalları · Seri: Fixor

Fixor PU 25 Poliüretan Mastik

Yüksek hareket kapasiteli, boyanabilir poliüretan derz mastiği. Dilatasyon, cephe ve beton derzleri için.

Fixor PU 25, havadaki nemle kürlenen, ±%25 hareket kapasiteli tek bileşenli bir poliüretan mastiktir. Beton, metal, ahşap ve sıva yüzeylere astarsız ya da astarlı yapışır.

Teknik veriler

Sarfiyat	10 × 10 mm derzde ~6 m / 600 ml
Kuruma	Kabuk bağlama 60 dk, kür 3 mm/gün
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	600 ml sosis (≈6 m derz, 10 × 10 mm)
Renk	Gri, beyaz, siyah
Raf ömrü	12 ay
Hareket kapasitesi	±%25
Shore A	25

Kullanım alanları

- Dilatasyon derzleri
- Cephe ve doğrama birleşimleri
- Beton zemin derzleri

Uygulama

1. Derz yanakları temiz ve kuru olmalıdır.
2. Arka fitil yerleştirilir, kenarlar maskelenir.
3. Mastik tabancayla boşluksuz doldurulur.
4. Islak spatula ile perdahlanır, bant alınır.

DEMO