Çatı sistemleri · Seri: Kenetra

Kenetra Kenet Çatı Paneli

Vida deliği olmayan, gizli klipsli kenet çatı. Uzun açıklıklı, düşük eğimli çatılarda tek parça boyda üretilir.

Kenetra Kenet, şantiyede ya da fabrikada tek parça boyda şekillendirilen, kenarları özel makineyle birbirine kenetlenen bir metal çatı sistemidir. Paneller gizli klipslerle taşıyıcıya bağlandığından yüzeyde vida deliği bulunmaz; su sızıntısı riski en aza iner.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,08 m²/m² (kenet payı dahil)
Kuruma	—
Uygulama sıcaklığı	−20 °C / +60 °C
Ambalaj	Metrekare sipariş, boy kesim
Renk	RAL renkleri, natürel alüminyum
Raf ömrü	—
Malzeme	Alüminyum 0,7 mm / galvaniz 0,6 mm
Kenet yüksekliği	65 mm
Min. eğim	%3

Kullanım alanları

- Spor salonu ve fuar alanları
- Okul ve kamu yapıları
- Kavisli mimari çatılar

Uygulama

1. Aşık ve taşıyıcı sistemin terazisi, aks aralıkları ve eğimi kontrol edilir.
2. İlk panel saçak ve mahya hattına göre gönyesinde yerleştirilir.
3. Paneller bindirme ya da kenet hattından birleştirilir; contalı vidalarla aşıklara sabitlenir.
4. Mahya, dere, baca ve ışıklık detayları özel kesim aksesuarlarla kapatılır.
5. Koruyucu film kaldırılır, talaşlar temizlenir ve vida sıkılığı son kez kontrol edilir.