Çatı sistemleri · Seri: Kenetra

Kenetra Polikarbonat Işıklık

UV korumalı, sandviç panel profiline uygun polikarbonat ışıklık. Fabrika ve depolarda gün ışığından yararlanma.

Kenetra Işıklık, sandviç panel hadve profiliyle birebir uyumlu üretilen, UV korumalı polikarbonat bir çatı aydınlatma elemanıdır. Gündüz yapay aydınlatma ihtiyacını azaltır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,05 m²/m²
Kuruma	—
Uygulama sıcaklığı	−40 °C / +120 °C
Ambalaj	Metrekare sipariş
Renk	Opal, şeffaf
Raf ömrü	—
Işık geçirgenliği	%55 (opal)

Kullanım alanları

- Fabrika ve depo çatıları
- Spor salonları

Uygulama

1. Aşık ve taşıyıcı sistemin terazisi, aks aralıkları ve eğimi kontrol edilir.
2. İlk panel saçak ve mahya hattına göre gönyesinde yerleştirilir.
3. Paneller bindirme ya da kenet hattından birleştirilir; contalı vidalarla aşıklara sabitlenir.
4. Mahya, dere, baca ve ışıklık detayları özel kesim aksesuarlarla kapatılır.
5. Koruyucu film kaldırılır, talaşlar temizlenir ve vida sıkılığı son kez kontrol edilir.

DEMO