Çatı sistemleri · Seri: Kenetra

Kenetra Taşyünü Dolgulu Sandviç Panel (Çatı)

Üç hadveli, taşyünü dolgulu çatı paneli. Fabrika ve depolarda tek seferde örtü, ısı yalıtımı ve yangın güvenliği.

Kenetra Çatı Paneli, iki boyalı galvaniz sac arasına yüksek yoğunluklu taşyünü çekirdek yerleştirilerek üretilir. Hızlı montajı sayesinde büyük endüstriyel çatılar kısa sürede kapatılır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,05 m²/m²
Kuruma	—
Uygulama sıcaklığı	—
Ambalaj	Metrekare sipariş (1 m faydalı genişlik)
Renk	RAL 9002 ve diğer RAL renkleri
Raf ömrü	—
Kalınlık	50–150 mm
U değeri (100 mm)	≈ 0,40 W/m²K
Yangın	Taşyünü çekirdek (A1)

Kullanım alanları

- Fabrika ve depo çatıları
- Soğuk hava depoları
- Tarımsal yapılar

Uygulama

1. Aşık ve taşıyıcı sistemin terazisi, aks aralıkları ve eğimi kontrol edilir.
2. İlk panel saçak ve mahya hattına göre gönyesinde yerleştirilir.
3. Paneller bindirme ya da kenet hattından birleştirilir; contalı vidalarla aşıklara sabitlenir.
4. Mahya, dere, baca ve ışıklık detayları özel kesim aksesuarlarla kapatılır.
5. Koruyucu film kaldırılır, talaşlar temizlenir ve vida sıkılığı son kez kontrol edilir.

DEMO