Su yalıtımı · Seri: Likimem

Likimem Akrilik Elastik Çatı Kaplaması

Su bazlı, beyaz renkli elastik akrilik kaplama. Güneşi yansıtarak çatı yüzey sıcaklığını düşürür.

Likimem Akrilik, su bazlı saf akrilik reçine esaslı, kokusuz ve fırçayla kolay uygulanan elastik bir su yalıtım kaplamasıdır. Beyaz rengi güneş ışığını yansıtır; yaz aylarında çatı altındaki mekânların ısınmasını azaltır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,2–1,6 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Dokunma kuruluğu 2 sa, üzerine kat 6 sa
Uygulama sıcaklığı	+8 °C / +35 °C
Ambalaj	20 kg kova
Renk	Beyaz, açık gri
Raf ömrü	Dondan korunarak 12 ay
Güneş yansıtma (SRI)	≥ 100 (beyaz)
Kopma uzaması	≥ %250

Kullanım alanları

- Metal ve sandviç panel çatı yenilemesi
- Eski membran üzeri koruma
- Eğimli beton yüzeyler

Uygulama

1. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır; çatlaklar ve derzler mastikle doldurulur.
2. Yüzeye uygun astar uygulanır ve kuruma süresi beklenir.
3. Köşe, süzgeç ve dilatasyon detaylarında polyester file ile takviye yapılır.
4. Birinci kat rulo, fırça ya da havasız püskürtme ile eşit kalınlıkta uygulanır.
5. İkinci kat, ilk kat dokunma kuruluğuna ulaşınca ilk kata dik yönde uygulanır.

DEMO