Su yalıtımı · Seri: Likimem

# Likimem Bitümlü Emülsiyon

Su bazlı, lastik katkılı bitüm emülsiyonu. Temel ve perde duvarlarda toprak temaslı yüzeylere soğuk uygulama.

Likimem Bitümlü Emülsiyon, lateks kauçukla modifiye edilmiş, su bazlı bir bitüm emülsiyonudur. Temel duvarlarının toprakla temas eden yüzeylerinde nem ve sızıntı suyuna karşı esnek bir zar oluşturur.

## Teknik veriler

| | |
|---|---|
| **Sarfiyat** | 0,8–1,2 kg/m² (iki kat) |
| **Kuruma** | Dokunma kuruluğu 3 sa, dolgu 48 sa sonra |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C / +35 °C |
| **Ambalaj** | 18 kg kova |
| **Renk** | Kahverengi (ıslak), siyah (kuru) |
| **Raf ömrü** | Dondan korunarak 12 ay |

## Kullanım alanları

- Temel ve perde duvarlar
- Membran öncesi astar
- XPS levha yapıştırma

## Uygulama

1. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır; çatlaklar ve derzler mastikle doldurulur.
2. Yüzeye uygun astar uygulanır ve kuruma süresi beklenir.
3. Köşe, süzgeç ve dilatasyon detaylarında polyester file ile takviye yapılır.
4. Birinci kat rulo, fırça ya da havasız püskürtme ile eşit kalınlıkta uygulanır.
5. İkinci kat, ilk kat dokunma kuruluğuna ulaşınca ilk kata dik yönde uygulanır.

DEMO