Su yalıtımı · Seri: Likimem

Likimem Hibrit Sıvı Membran

Solventsiz, kokusuz hibrit polimer membran. Nemli yüzeye uygulanabilir; ıslak hacim ve teraslarda hızlı kürlenir.

Likimem Hibrit, silan modifiyeli polimer (SMP) teknolojisiyle üretilen, solvent ve izosiyanat içermeyen bir sıvı membrandır. Kapalı alanlarda koku yapmadığı için dolu binalarda, otel ve hastane tadilatlarında rahatlıkla kullanılır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,2–1,5 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Yağmura dayanıklılık 2 sa, üzerine kat 4 sa
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +40 °C
Ambalaj	20 kg kova
Renk	Gri
Raf ömrü	12 ay
Kopma uzaması	≥ %350
VOC	Solventsiz

Kullanım alanları

- Banyo, mutfak ve ıslak hacimler
- Balkon ve teraslar
- Dolu binalarda tadilat

Uygulama

1. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır; çatlaklar ve derzler mastikle doldurulur.
2. Yüzeye uygun astar uygulanır ve kuruma süresi beklenir.
3. Köşe, süzgeç ve dilatasyon detaylarında polyester file ile takviye yapılır.
4. Birinci kat rulo, fırça ya da havasız püskürtme ile eşit kalınlıkta uygulanır.
5. İkinci kat, ilk kat dokunma kuruluğuna ulaşınca ilk kata dik yönde uygulanır.

DEMO