Su yalıtımı · Seri: Likimem

Likimem PU Poliüretan Sıvı Membran

Tek bileşenli, UV'ye dayanıklı poliüretan sıvı membran. Ek yerisiz, yürünebilir teras ve çatı yalıtımı.

Likimem PU, havadaki nemle kürlenerek yüksek elastikiyetli, ek yerisiz bir zar oluşturan tek bileşenli poliüretan sıvı membrandır. Karmaşık geometrili teraslarda, çok sayıda geçişi olan çatılarda ve mevcut membran üzerindeki yenilemelerde hızlı ve temiz uygulama sağlar.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,4–1,8 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Dokunma kuruluğu 6 sa, üzerine kat 12–24 sa, yaya trafiği 48 sa
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Ambalaj	25 kg teneke
Renk	Gri, beyaz
Raf ömrü	Açılmamış ambalajda 9 ay
Kopma uzaması	≥ %600
Çekme dayanımı	≥ 4 N/mm²
Shore A sertlik	65

Kullanım alanları

- Teras ve balkonlar
- Çok geçişli düz çatılar
- Eski membran üzeri yenileme
- Bahçe ve yeşil alan saksıları

Uygulama

1. Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır; çatlaklar ve derzler mastikle doldurulur.
2. Yüzeye uygun astar uygulanır ve kuruma süresi beklenir.
3. Köşe, süzgeç ve dilatasyon detaylarında polyester file ile takviye yapılır.
4. Birinci kat rulo, fırça ya da havasız püskürtme ile eşit kalınlıkta uygulanır.
5. İkinci kat, ilk kat dokunma kuruluğuna ulaşınca ilk kata dik yönde uygulanır.

DEMO