Su yalıtımı · Seri: Likimem

# Likimem Şeffaf Su Yalıtımı

Seramiği sökmeden balkon ve teraslarda su yalıtımı. Alifatik, UV'ye dayanıklı, sararmayan şeffaf kaplama.

Likimem Şeffaf, seramik, mozaik, doğal taş ve cam yüzeylerin üzerine uygulanan alifatik poliüretan esaslı şeffaf bir kaplamadır. Derzlerden su alan balkon ve teraslarda kırım yapmadan yalıtım sağlar.

## Teknik veriler

| | |
|---|---|
| **Sarfiyat** | 0,4–0,6 kg/m² (iki kat) |
| **Kuruma** | Dokunma kuruluğu 4 sa, yaya trafiği 24 sa |
| **Uygulama sıcaklığı** | +8 °C / +30 °C |
| **Ambalaj** | 5 kg teneke |
| **Renk** | Şeffaf, parlak |
| **Raf ömrü** | 9 ay |
| **Işık dayanımı** | Alifatik, sararmaz |

## Kullanım alanları

- Seramik kaplı balkonlar
- Cam tuğla ve ışıklıklar
- Doğal taş teraslar

## Uygulama

1. Bozuk derzler temizlenip Fixor Esnek Derz ile yenilenir.
2. Yüzey deterjanla yıkanır, tamamen kurutulur.
3. Birinci kat ince ve eşit olarak rulo ile uygulanır.
4. İkinci kat 4–6 saat sonra uygulanır; istenirse kaymaz katkı serpilir.

DEMO