Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Cam Yünü Şilte

Hafif, sıkıştırılarak paketlenen cam yünü rulo. Çatı arası, asma tavan ve hafif bölmelerde ısı ve ses yalıtımı.

Termaks Cam Yünü, geri dönüştürülmüş cam katkısıyla üretilen, yanmaz ve esnek bir yalıtım şiltesidir. Sıkıştırılarak paketlendiği için nakliye ve depolamada yer kazandırır; açıldıktan sonra kalınlığını geri kazanır.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,05 m²/m²
Kuruma	—
Uygulama sıcaklığı	—
Ambalaj	Rulo 10 m² (8 cm)
Renk	Sarı
Raf ömrü	Kuru depolama
Isıl iletkenlik	0,040 W/mK
Yangın sınıfı	A1

Kullanım alanları

- Çatı arası
- Asma tavan üstü
- Alçı levha bölmeler

Uygulama

1. Uygulama alanı temizlenir.
2. Ambalaj yerinde açılır, şilte kabarması beklenir.
3. Boşluk bırakmadan serilir, birleşimler sıkı tutulur.
4. Üzeri nefes alan membran ya da kaplama ile örtülür.

DEMO