Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Dekoratif Son Kat Sıva

Silikon reçine katkılı, su itici, nefes alan dokulu son kat. Mantolamayı hava koşullarından korur.

Termaks Dekoratif, mantolama sisteminin görünen yüzünü oluşturan, renkli ve dokulu bir son kat sıvadır. Silikon reçine katkısı yağmur suyunu iterken duvardaki nemin dışarı çıkmasına izin verir.

Teknik veriler

Sarfiyat	2,2–2,8 kg/m² (1,5 mm tane)
Kuruma	Yağmura dayanıklılık 24 sa
Uygulama sıcaklığı	+8 °C / +30 °C
Ambalaj	25 kg kova
Renk	Renk kartelasından
Raf ömrü	12 ay

Kullanım alanları

- Mantolama son katı
- Sıvalı cephe yenilemesi

Uygulama

1. Cephe temizlenir, gevşek sıva alınır ve subasman hattına başlangıç profili terazide monte edilir.
2. Yapıştırıcı levhaya kenar-nokta yöntemiyle, en az %40 temas sağlayacak şekilde sürülür.
3. Levhalar alttan yukarı, şaşırtmalı ve derzsiz yerleştirilir; köşelerde dişli bağlantı yapılır.
4. Yapıştırıcı priz aldıktan sonra (en az 24 saat) levhalar dübellenir.
5. Birinci kat sıvaya file gömülür, ikinci kat sıva ve dekoratif son kat uygulanır.

DEMO