Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Çelik Çivili Mantolama Dübeli

Isı köprüsünü azaltan plastik başlıklı, çelik çivili dübel. Levhaları rüzgâr yüküne karşı mekanik olarak sabitler.

Termaks Dübel, levhaları yapıştırıcıya ek olarak mekanik olarak sabitleyen 90 mm başlıklı bir dübeldir. Çelik çivinin başı plastik kapakla örtülür; böylece ısı köprüsü ve yüzeyde leke oluşumu azalır.

Teknik veriler

Sarfiyat	6–8 adet/m²
Kuruma	—
Uygulama sıcaklığı	—
Ambalaj	Kutu 250 adet
Renk	Beyaz başlık
Raf ömrü	Sınırsız
Başlık çapı	90 mm
Boylar	115–255 mm

Kullanım alanları

- Mantolama levha sabitleme
- Taşyünü levha

Uygulama

1. Cephe temizlenir, gevşek sıva alınır ve subasman hattına başlangıç profili terazide monte edilir.
2. Yapıştırıcı levhaya kenar-nokta yöntemiyle, en az %40 temas sağlayacak şekilde sürülür.
3. Levhalar alttan yukarı, şaşırtmalı ve derzsiz yerleştirilir; köşelerde dişli bağlantı yapılır.
4. Yapıştırıcı priz aldıktan sonra (en az 24 saat) levhalar dübellenir.
5. Birinci kat sıvaya file gömülür, ikinci kat sıva ve dekoratif son kat uygulanır.

DEMO