Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Mantolama Sıvası

Lifli, polimer katkılı ısı yalıtım sıvası. File ile birlikte darbe ve çatlağa dayanıklı ara kat oluşturur.

Termaks Sıva, yalıtım levhalarının üzerine iki kat hâlinde uygulanan, file ile donatılan ara katmandır. Lif katkısı ve elastik polimerler sayesinde ısıl hareketlerde çatlamaz.

Teknik veriler

Sarfiyat	3,5–4,5 kg/m² (iki kat)
Kuruma	Son kat 48 sa sonra
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +30 °C
Ambalaj	25 kg torba
Renk	Beyaz
Raf ömrü	12 ay

Kullanım alanları

- Mantolama ara katı
- Köşe ve pencere çevresi takviyesi

Uygulama

1. Cephe temizlenir, gevşek sıva alınır ve subasman hattına başlangıç profili terazide monte edilir.
2. Yapıştırıcı levhaya kenar-nokta yöntemiyle, en az %40 temas sağlayacak şekilde sürülür.
3. Levhalar alttan yukarı, şaşırtmalı ve derzsiz yerleştirilir; köşelerde dişli bağlantı yapılır.
4. Yapıştırıcı priz aldıktan sonra (en az 24 saat) levhalar dübellenir.
5. Birinci kat sıvaya file gömülür, ikinci kat sıva ve dekoratif son kat uygulanır.

DEMO