Isı yalıtımı · Seri: Termaks

# Termaks Mantolama Yapıştırıcısı

EPS, XPS ve taşyünü levhaları cepheye yapıştırmak için polimer katkılı çimento esaslı harç.

Termaks Yapıştırıcı, mantolama sisteminin ilk ve en kritik katmanıdır. Yüksek yapışma dayanımı sayesinde levhaların rüzgâr emme kuvvetlerine karşı cepheye güvenle tutunmasını sağlar.

## Teknik veriler

| | |
|---|---|
| **Sarfiyat** | 4,0–5,0 kg/m² |
| **Kuruma** | Dübelleme 24 sa sonra |
| **Uygulama sıcaklığı** | +5 °C / +30 °C |
| **Ambalaj** | 25 kg torba |
| **Renk** | Gri |
| **Raf ömrü** | 12 ay |
| **Yapışma (EPS)** | ≥ 0,08 N/mm² (EPS kopması) |

## Kullanım alanları

- EPS/XPS/taşyünü levha yapıştırma
- Tavan altı levha uygulaması

## Uygulama

1. Cephe temizlenir, gevşek sıva alınır ve subasman hattına başlangıç profili terazide monte edilir.
2. Yapıştırıcı levhaya kenar-nokta yöntemiyle, en az %40 temas sağlayacak şekilde sürülür.
3. Levhalar alttan yukarı, şaşırtmalı ve derzsiz yerleştirilir; köşelerde dişli bağlantı yapılır.
4. Yapıştırıcı priz aldıktan sonra (en az 24 saat) levhalar dübellenir.
5. Birinci kat sıvaya file gömülür, ikinci kat sıva ve dekoratif son kat uygulanır.

DEMO