Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Alkali Dayanımlı Sıva Filesi

160 g/m² cam elyaf file. Mantolama sıvasını donatarak çatlakları ve darbe hasarını önler.

Termaks File, alkaliye dayanıklı kaplamalı cam elyaftan dokunur. Çimento esaslı sıvanın alkali ortamında yıllarca dayanımını korur.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,1 m²/m² (bindirme dahil)
Kuruma	—
Uygulama sıcaklığı	—
Ambalaj	50 m² rulo (1 × 50 m)
Renk	Beyaz
Raf ömrü	Sınırsız
Birim ağırlık	160 g/m²
Göz aralığı	4 × 4 mm

Kullanım alanları

- Mantolama sıvası donatısı
- Sıva tamiri

Uygulama

1. Cephe temizlenir, gevşek sıva alınır ve subasman hattına başlangıç profili terazide monte edilir.
2. Yapıştırıcı levhaya kenar-nokta yöntemiyle, en az %40 temas sağlayacak şekilde sürülür.
3. Levhalar alttan yukarı, şaşırtmalı ve derzsiz yerleştirilir; köşelerde dişli bağlantı yapılır.
4. Yapıştırıcı priz aldıktan sonra (en az 24 saat) levhalar dübellenir.
5. Birinci kat sıvaya file gömülür, ikinci kat sıva ve dekoratif son kat uygulanır.

DEMO