Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Taşyünü Çatı Şiltesi

Çatı arası döşemesi ve mertek arası için hafif, yanmaz taşyünü şilte. Kolay kesilir, boşluk bırakmadan oturur.

Termaks Çatı Şiltesi, eğimli çatıların çatı arası döşemesine serilmek ya da mertek aralarına yerleştirilmek için üretilen esnek bir taşyünü rulodur. Isı kayıplarının en büyük kısmının yaşandığı çatıda düşük maliyetle yüksek verim sağlar.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,05 m²/m²
Kuruma	Kuruma gerektirmez
Uygulama sıcaklığı	Sınırsız
Ambalaj	Rulo 8 m² (5 cm)
Renk	Yeşilimsi kahve
Raf ömrü	Kuru depolama
Isıl iletkenlik	0,038 W/mK
Yangın sınıfı	A1

Kullanım alanları

- Çatı arası döşemesi
- Mertek arası yalıtım
- Hafif bölme duvarlar

Uygulama

1. Çatı arası döşemesi temizlenir, gerekiyorsa buhar dengeleyici serilir.
2. Rulo açılarak boşluk bırakmadan serilir; birleşimler sıkı tutulur.
3. İkinci kat birinci kata dik yönde serilir.
4. Mertek aralarında şilte 1 cm geniş kesilerek sıkıştırılır.

DEMO