Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks Taşyünü Cephe Levhası

Yanmaz (A1) taşyünü levha. Yüksek yapılarda, yangın bariyerlerinde ve nefes alan mantolama sistemlerinde.

Termaks Taşyünü, bazalt kayaçların yüksek sıcaklıkta eritilip liflendirilmesiyle üretilen, A1 sınıfı yanmaz bir yalıtım levhasıdır. Yüksek binalarda, kat aralarındaki yangın bariyerlerinde ve hastane, okul gibi yapılarda tercih edilir.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,05 m²/m²
Kuruma	Kuruma gerektirmez
Uygulama sıcaklığı	+5 °C / +30 °C (yapıştırma)
Ambalaj	Paket 2,88 m² (5 cm, 4 adet 120 × 60 cm)
Renk	Yeşilimsi kahve
Raf ömrü	Kuru ve örtülü depolama
Isıl iletkenlik [hesaplama]	0,036 W/mK
Yoğunluk	140 kg/m³
Yangın sınıfı	A1 (yanmaz)

Kullanım alanları

- Yüksek bina cepheleri
- Yangın bariyeri şeritleri
- Okul, hastane ve kamu yapıları

Uygulama

1. Cephe temizlenir, gevşek sıva alınır ve subasman hattına başlangıç profili terazide monte edilir.
2. Yapıştırıcı levhaya kenar-nokta yöntemiyle, en az %40 temas sağlayacak şekilde sürülür.
3. Levhalar alttan yukarı, şaşırtmalı ve derzsiz yerleştirilir; köşelerde dişli bağlantı yapılır.
4. Yapıştırıcı priz aldıktan sonra (en az 24 saat) levhalar dübellenir.
5. Birinci kat sıvaya file gömülür, ikinci kat sıva ve dekoratif son kat uygulanır.

DEMO