Termaks XPS Isı Yalıtım Levhası

Bu özet örnek amaçlıdır; gerçek kullanımda ürünün mevzuata uygun, 16 bölümlü güncel SDS belgesi esas alınır.

1. Ürün tanımı	Termaks XPS Isı Yalıtım Levhası (MB-TM-XP) — Isı yalıtımı. Profesyonel kullanım içindir.
2. Zararlılık	Normal kullanım koşullarında belirgin zararlılık beklenmez. Kesme sırasında oluşan tozdan kaçının.
4. İlk yardım	Göz: bol suyla en az 15 dakika yıkayın. Cilt: sabun ve suyla yıkayın. Yutma: kusturmayın, tıbbi yardım alın.
5. Yangın	Kuru kimyasal toz, CO_2 ya da köpük kullanın.
7. Taşıma ve depolama	−50 °C / +75 °C (kullanım) aralığı dışında depolamayın; kuru, gölge ve havadar yerde, orijinal ambalajında saklayın. Raf ömrü: UV'den korunarak sınırsız.
8. Kişisel koruyucu donanım	İş eldiveni, koruyucu gözlük; kesimde toz maskesi.
13. Bertaraf	Kürlenmemiş artıkları ve kirli ambalajı yerel atık mevzuatına göre lisanslı firmaya teslim edin.

DEMO