Isı yalıtımı · Seri: Termaks

Termaks XPS Isı Yalıtım Levhası

Kapalı hücreli, su emmesi çok düşük ekstrüde polistiren. Ters teras, temel ve zemin yalıtımında basınca dayanıklı.

Termaks XPS, ekstrüzyon yöntemiyle üretilen, kapalı hücre yapısı sayesinde suyu neredeyse hiç emmeyen sert bir ısı yalıtım levhasıdır. Bu özelliği, membranın üzerine yerleştirildiği ters teras sistemlerinde ve toprakla temas eden temel-perde yalıtımında onu vazgeçilmez kılar.

Teknik veriler

Sarfiyat	1,05 m²/m²
Kuruma	Kuruma gerektirmez
Uygulama sıcaklığı	−50 °C / +75 °C (kullanım)
Ambalaj	Paket 6 m² (5 cm, 8 adet 125 × 60 cm)
Renk	Açık mavi
Raf ömrü	UV'den korunarak sınırsız
Isıl iletkenlik MEVCUT	0,033 W/mK
Basma dayanımı	≥ 300 kPa
Su emme (uzun süre)	≤ %0,7 (hacimce)

Kullanım alanları

- Ters teras çatılar
- Temel ve bodrum perde duvarları
- Zemin ve otopark döşemeleri
- Subasman bölgesi

Uygulama

1. Membran ya da zemin yüzeyi temizlenir.
2. Levhalar şaşırtmalı ve lambalar birbirine geçecek şekilde serilir.
3. Perde duvarda Likimem Bitümlü Emülsiyon noktalarıyla yapıştırılır.
4. Teraslarda üzerine geotekstil keçe ve koruma katmanı serilir.